



N° D'IMPRIMÉ CV60626547

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

05/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25010221

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARG

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GH-201-RR (F) Date d'immatriculation : 25/07/2022 Date de 1^{ère} mise en circulation : 25/07/2022

Marque : PEUGEOT Désignation commerciale : 5008

N° dans la série du type (VIN) : VF3MRHNSUNS110050 Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT : M10PGTVP1291923 Énergie : ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

120468

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.9 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		1 %	
Forces verticales :	915 daN		627 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	289 daN	306 daN	188 daN	201 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	289 daN	306 daN	188 daN	201 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.04 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.08 %	
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.08 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 1.010	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-1.6 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO