N° D'IMPRIMÉ C74174534

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 27/08/2026 | 26064428 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**26/10/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EY-958-AQ (F) | 09/06/2018 | 09/06/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| AUDI | A7 SPORTBACK |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WAUZZZF2XKN008703 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10AUDVP030X453 | GH |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0562

**Défaillances mineures :**
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

86674

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -7.3 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 3 % | |
| **Forces verticales** : | 1095 daN | | 896 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 440 daN | 394 daN | 330 daN | 354 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 11 % | | 7 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 440 daN | 394 daN | 330 daN | 354 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 76 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 % -1.0 %