

N° D'IMPRIMÉ C71144053

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique		16/07/2026	26063644																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																													
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse ARD																																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																															
15/09/2026		Défaillances mineures : 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR 4.13.1.b.1. BATTERIE DE SERVICE : Manque d'étanchéité 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																															
Contre-visite																																																																															
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																															
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																															
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																															
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																															
N° D'AGRÈMENT : 033T1503																																																																															
SIGNATURE : 																																																																															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																															
(2) Immatriculation et pays																																																																															
HD-147-GJ (F)																																																																															
Date d'immatriculation																																																																															
29/04/2025																																																																															
Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																															
31/05/2017																																																																															
Marque																																																																															
PEUGEOT																																																																															
Désignation commerciale																																																																															
308																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN)																																																																															
VF3LRHNYHGS336495																																																																															
(5) Catégorie internationale																																																																															
M1																																																																															
Genre																																																																															
VP																																																																															
Type/CNIT																																																																															
M10PGTVP0452850																																																																															
Énergie																																																																															
ES																																																																															
Document(s) présenté(s)																																																																															
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																															
90039		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																															
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-1.7 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">4 %</td><td colspan="2">3 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">805 daN</td><td colspan="2">596 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>260 daN</td><td>255 daN</td><td>225 daN</td><td>210 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">2 %</td><td colspan="2">7 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>260 daN</td><td>255 daN</td><td>225 daN</td><td>210 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">67 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">30 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.008</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.3 % -0.4 %</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.6 % -2.7 %</td></tr></tbody></table>				AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.7 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		3 %		Forces verticales :	805 daN		596 daN		Frein de service					Forces de freinage :	260 daN	255 daN	225 daN	210 daN	Déséquilibre (<20%) :	2 %		7 %		Forces de freinage (efficacité) :	260 daN	255 daN	225 daN	210 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	67 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	30 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.008					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.3 % -0.4 %					Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.6 % -2.7 %				
	AVANT				ARRIÈRE																																																																										
	G	D	G	D																																																																											
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.7 m/km																																																																														
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		3 %																																																																												
Forces verticales :	805 daN		596 daN																																																																												
Frein de service																																																																															
Forces de freinage :	260 daN	255 daN	225 daN	210 daN																																																																											
Déséquilibre (<20%) :	2 %		7 %																																																																												
Forces de freinage (efficacité) :	260 daN	255 daN	225 daN	210 daN																																																																											
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	67 %																																																																														
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	30 %																																																																														
Émissions à l'échappement																																																																															
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.008																																																																															
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.3 % -0.4 %																																																																															
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.6 % -2.7 %																																																																															
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																															