

N° D'IMPRIMÉ C74174700

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																												
Contrôle technique périodique			01/09/2026		26064522																																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures			Défaillances majeures : 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD																																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			Défaillances mineures : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG																																																																														
31/10/2026			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/02/2023 : 75839 km / 22/11/2023 : 87569 km																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																	
Contre-visite																																																																																	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																	
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																	
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																	
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																	
N° D'AGRÈMENT : 033F1011																																																																																	
SIGNATURE :																																																																																	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																	
(2) Immatriculation et pays			Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																														
FH-112-KE (F)			16/05/2023		27/06/2019																																																																												
Marque			Designation commerciale																																																																														
CITROEN			C5 AIRCROSS																																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale		Genre																																																																												
VR7ACYHZRKL077068			M1		VP																																																																												
Type/CNIT			Énergie																																																																														
M10CTRVP0717116			GO																																																																														
Document(s) présenté(s)																																																																																	
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																	
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																														
107916																																																																																	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																	
PROCÈS-VERBAL N° :			DATE :																																																																														
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																	
			<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">+0.0 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">7 %</td><td colspan="2">3 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">952 daN</td><td colspan="2">634 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>293 daN</td><td>278 daN</td><td>192 daN</td><td>201 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">6 %</td><td colspan="2">5 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>293 daN</td><td>278 daN</td><td>192 daN</td><td>201 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="4">60 %</td></tr><tr><td colspan="5">Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %</td></tr><tr><td colspan="5">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="5">Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -4.0 %</td></tr><tr><td colspan="5">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.7 % -4.0 %</td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		3 %		Forces verticales :	952 daN		634 daN		Frein de service					Forces de freinage :	293 daN	278 daN	192 daN	201 daN	Déséquilibre (<20%) :	6 %		5 %		Forces de freinage (efficacité) :	293 daN	278 daN	192 daN	201 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	60 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %					Émissions à l'échappement					Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -4.0 %					Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.7 % -4.0 %				
	AVANT		ARRIERE																																																																														
	G	D	G	D																																																																													
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km																																																																																
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		3 %																																																																														
Forces verticales :	952 daN		634 daN																																																																														
Frein de service																																																																																	
Forces de freinage :	293 daN	278 daN	192 daN	201 daN																																																																													
Déséquilibre (<20%) :	6 %		5 %																																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	293 daN	278 daN	192 daN	201 daN																																																																													
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	60 %																																																																																
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %																																																																																	
Émissions à l'échappement																																																																																	
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -4.0 %																																																																																	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.7 % -4.0 %																																																																																	