



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C68080716

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

17/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26060240

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/02/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033T1503

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : DY-256-AW (F) Date d'immatriculation : 10/12/2015 Date de 1^{ère} mise en circulation : 10/12/2015

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

C4 CACTUS

(1) N° dans la série du type (VIN) : VF70PHMZBFE577996 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT

M10CTRPV0353148

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

78955

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce défectueux AR
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/12/2019 : 37768 km / 03/12/2021 : 51443 km / 01/12/2023 : 64793 km / 26/11/2025 : 78612 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.6 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	4 %		1 %	
Forces verticales :	642 daN		436 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	250 daN	217 daN	155 daN	141 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		14 %		10 %
Forces de freinage (efficacité) :	250 daN	217 daN	155 daN	141 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	70 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0.07 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.012
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-1.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.9 %		-1.4 %	