

N° D'IMPRIMÉ C71144107

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																								
Contrôle technique périodique	21/07/2026	26063717																																																																																																								
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																									
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables Défaillances mineures : 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce défectueux AR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG 8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/02/2019 : 109099 km / 10/03/2021 : 139863 km / 14/03/2023 : 162215 km / 18/04/2023 : 163387 km / 31/03/2025 : 176030 km																																																																																																									
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																										
20/09/2026																																																																																																										
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																										
Contre-visite																																																																																																										
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																										
N° D'AGRÈMENT : S033C324																																																																																																										
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																										
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																										
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																										
N° D'AGRÈMENT : 091 C0438																																																																																																										
SIGNATURE :																																																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																										
(2) Immatriculation et pays BP-053-ZX (F)	Date d'immatriculation 14/03/2019	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 15/06/2011																																																																																																								
Marque OPEL	Désignation commerciale MERIVA																																																																																																									
(1) N° dans la série du type (VIN) WOLSH9EF1B4332851	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																								
Type/CNIT M10PELVPO117597	Énergie GO																																																																																																									
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																										
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																									
184951																																																																																																										
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																										
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																										
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																										
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-2.9 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>1 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>952 daN</td><td></td><td></td><td>551 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Forces de freinage :</td><td>322 daN</td><td></td><td>319 daN</td><td>198 daN</td><td></td><td>209 daN</td></tr><tr><td> Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>6 %</td><td></td></tr><tr><td> Forces de freinage (efficacité) :</td><td>322 daN</td><td></td><td>319 daN</td><td>198 daN</td><td></td><td>209 daN</td></tr><tr><td> Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :</td><td colspan="6">69 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :</td><td colspan="6">21 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td colspan="7">Opacité des fumées(0.5 m-l) C1:0.8 m-l C2:0.73 m-l C3:0.57 m-l Moyenne:0.7 m-l</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-2.3 %</td><td colspan="2">-1.7 %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-1.6 %</td><td colspan="2">+0.0 %</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>										G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.9 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			1 %		Forces verticales :		952 daN			551 daN		Frein de service							Forces de freinage :	322 daN		319 daN	198 daN		209 daN	Déséquilibre (<20%) :		1 %			6 %		Forces de freinage (efficacité) :	322 daN		319 daN	198 daN		209 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :	69 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :	21 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.5 m-l) C1:0.8 m-l C2:0.73 m-l C3:0.57 m-l Moyenne:0.7 m-l							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.3 %		-1.7 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.6 %		+0.0 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																				
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.9 m/km																																																																																																								
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %			1 %																																																																																																					
Forces verticales :		952 daN			551 daN																																																																																																					
Frein de service																																																																																																										
Forces de freinage :	322 daN		319 daN	198 daN		209 daN																																																																																																				
Déséquilibre (<20%) :		1 %			6 %																																																																																																					
Forces de freinage (efficacité) :	322 daN		319 daN	198 daN		209 daN																																																																																																				
Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :	69 %																																																																																																									
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :	21 %																																																																																																									
Émissions à l'échappement																																																																																																										
Opacité des fumées(0.5 m-l) C1:0.8 m-l C2:0.73 m-l C3:0.57 m-l Moyenne:0.7 m-l																																																																																																										
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.3 %		-1.7 %																																																																																																							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.6 %		+0.0 %																																																																																																							