



N° D'IMPRIMÉ C72551472

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26065384

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 093F1408

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : GD-802-NM (F) Date d'immatriculation : 14/12/2021 Date de 1^{ère} mise en circulation : 14/12/2021

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

C3 AIRCROSS

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF72CYHX1M4365347

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10CTRP122R982

Énergie

GO

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

169653

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/12/2025 : 152404 km / 19/12/2025 : 152414 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-4.7 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	0 %		10 %	
Forces verticales :	852 daN		494 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	369 daN	370 daN	145 daN	195 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	1 %		26 %	
Forces de freinage (efficacité) :	369 daN	370 daN	145 daN	195 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	80 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	27 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.51 m-1) :	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %	-2.0 %		