

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	10/03/2026	26060808				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AV					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AV 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AV					
09/05/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S033C324						
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD						
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 033C1314						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays EV-991-XP (F)	Date d'immatriculation 21/03/2018	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 17/02/2017				
Marque CITROEN	Désignation commerciale C4 PICASSO					
(1) N° dans la série du type (VIN) VF73ABHXMJH561162	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP				
Type/CNIT M10CTRP043F213	Énergie GO					
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
234768						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
DATE :						
Mesures réalisées et valeurs limites correspondantes						
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D
		-1.8 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		41 %			2 %	
Forces verticales :		897 daN			637 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	216 daN		238 daN	208 daN		195 daN
Déséquilibre (<20%) :		10 %			7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	299 daN		284 daN	203 daN		180 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	62 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %					
Émissions à l'échappement						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-1.2 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.2 %		-0.3 %			