



N° D'IMPRIMÉ CV60656741

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

05/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010611

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadéquat AVG

Défaillances mineures :

0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD

Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays : GK-342-MW (F) Date d'immatriculation : 14/11/2022 Date de 1^{ère} mise en circulation : 14/11/2022

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

ARKANA E-TECH

N° dans la série du type (VIN)

VF1RJL008UC344295

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10RENVPE007968

Énergie

EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

121456

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.3 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	3 %		1 %	
Forces verticales :	872 daN		647 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	383 daN	361 daN	258 daN	201 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	6 %		23 %	
Forces de freinage (efficacité) :	383 daN	361 daN	258 daN	201 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	79 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	21 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda : 1.018
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.4 %		-3.3 %	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO