

N° D'IMPRIMÉ C70178818

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																					
Contrôle technique périodique	07/07/2026	26109409																																																																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/05/2026 : 102250 km / 16/06/2026 : 103191 km																																																																																																						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																							
06/09/2026																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contre-visite																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÉMENT : S013C326																																																																																																							
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33																																																																																																							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÉMENT : 013C1635																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays GF-607-VP (F)	Date d'immatriculation 14/04/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 14/04/2022																																																																																																					
Marque DS	Désignation commerciale DS 7 CROSSBACK																																																																																																						
(1) N° dans la série du type (VIN) VR1JCYHZUNY530514	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																					
Type/CNIT M10CPFVP0011063	Énergie GO																																																																																																						
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																						
103202																																																																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																							
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-2.1 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>3 %</td><td></td><td></td><td>1 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>907 daN</td><td></td><td></td><td>677 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>333 daN</td><td></td><td>304 daN</td><td>233 daN</td><td></td><td>228 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>9 %</td><td></td><td></td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>333 daN</td><td></td><td>304 daN</td><td>233 daN</td><td></td><td>228 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="6">69 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td colspan="6">20 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C2:0.22 m-1</td><td>C3:0.1 m-1</td><td>C4:0.11 m-1</td><td colspan="3">Moyenne:0.14 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.6 %</td><td></td><td>-2.6 %</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-2.4 %</td><td></td><td>-4.0 %</td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.1 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		3 %			1 %		Forces verticales :		907 daN			677 daN		Frein de service							Forces de freinage :	333 daN		304 daN	233 daN		228 daN	Déséquilibre (<20%) :		9 %			3 %		Forces de freinage (efficacité) :	333 daN		304 daN	233 daN		228 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	69 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:0.22 m-1	C3:0.1 m-1	C4:0.11 m-1	Moyenne:0.14 m-1			Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.6 %		-2.6 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.4 %		-4.0 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.1 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		3 %			1 %																																																																																																		
Forces verticales :		907 daN			677 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	333 daN		304 daN	233 daN		228 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		9 %			3 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	333 daN		304 daN	233 daN		228 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	69 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:0.22 m-1	C3:0.1 m-1	C4:0.11 m-1	Moyenne:0.14 m-1																																																																																																			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.6 %		-2.6 %																																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.4 %		-4.0 %																																																																																																				