



N° D'IMPRIMÉ CV60628631

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



as **AUTOSECURITÉ**
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	03/10/2025	25020017

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	<p>Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)</p> <p>3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD</p> <p>5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARG</p>

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÉMENT :	S013C326
RAISON SOCIALE :	CTA DES ESTROUBLANS
COORDONNÉES :	20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33

<p>Défaillances mineures :</p> <p>1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, ARD, AVD, ARG</p> <p>4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD</p>

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÉMENT :	013G1506
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GF-847-VG (F)	13/04/2022	13/04/2022
Marque	Désignation commerciale	
FORD	TRANSIT CUSTOM	
N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
WF0YXXTTGYME85125	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
N10FRDCT445T356	GO	
Document(s) présent(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
122931

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		10 %	
Forces verticales :	1282 daN		781 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	478 daN	434 daN	301 daN	296 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	478 daN	434 daN	301 daN	296 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	73 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.3 %		+0.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+1.0 %		+0.7 %	



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO