

N° D'IMPRIMÉ C65265217

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE						(3) DATE DU CONTRÔLE						N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																									
Contrôle technique périodique						15/10/2025						25057457																																																																																																									
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE						(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																															
Défavorable pour défaillances majeures						Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables																																																																																																															
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																																					
14/12/2025																																																																																																																					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																																					
Contre-visite																																																																																																																					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																																					
N° D'AGRÉMENT : S033C324																																																																																																																					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																																																					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																																																					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																																					
N° D'AGRÉMENT : 091C0438																																																																																																																					
SIGNATURE :																																																																																																																					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																																					
(2) Immatriculation et pays AF-755-ZF (F)						Date d'immatriculation 05/04/2022						Date de 1 ^{ère} mise en circulation 25/11/2009																																																																																																									
Marque Renault						Designation commerciale MEGANE SCENIC																																																																																																															
(1) N° dans la série du type (VIN) VF1JZ0B0642439782						(5) Catégorie internationale M1						Genre VP																																																																																																									
Type/CNIT M10RENVP0005189						Énergie GO																																																																																																															
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																																					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ						MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																															
170951																																																																																																																					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																																					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																																					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																																																																					
						<table border="1"><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-1.4 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>6 %</td><td></td><td></td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>917 daN</td><td></td><td></td><td>560 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>322 daN</td><td></td><td>326 daN</td><td>196 daN</td><td></td><td>199 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($<20\%$) :</td><td></td><td>2 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>322 daN</td><td></td><td>326 daN</td><td>196 daN</td><td></td><td>199 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :</td><td></td><td>70 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td></td><td>21 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.85 m-1)</td><td>C1:3.29 m-1</td><td></td><td>C2:2.34 m-1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.6 %</td><td></td><td>-2.0 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-0.7 %</td><td></td><td>-0.3 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>															G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.4 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		6 %			3 %		Forces verticales :		917 daN			560 daN		Frein de service							Forces de freinage :	322 daN		326 daN	196 daN		199 daN	Déséquilibre ($<20\%$) :		2 %			2 %		Forces de freinage (efficacité) :	322 daN		326 daN	196 daN		199 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :		70 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		21 %					Emissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.85 m-1)	C1:3.29 m-1		C2:2.34 m-1				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.6 %		-2.0 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.7 %		-0.3 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																															
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.4 m/km																																																																																																																			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		6 %			3 %																																																																																																																
Forces verticales :		917 daN			560 daN																																																																																																																
Frein de service																																																																																																																					
Forces de freinage :	322 daN		326 daN	196 daN		199 daN																																																																																																															
Déséquilibre ($<20\%$) :		2 %			2 %																																																																																																																
Forces de freinage (efficacité) :	322 daN		326 daN	196 daN		199 daN																																																																																																															
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :		70 %																																																																																																																			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :		21 %																																																																																																																			
Emissions à l'échappement																																																																																																																					
Opacité des fumées(0.85 m-1)	C1:3.29 m-1		C2:2.34 m-1																																																																																																																		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.6 %		-2.0 %																																																																																																																		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.7 %		-0.3 %																																																																																																																		