



N° D'IMPRIMÉ CV60662338

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	08/04/2026	26020320

FONCTIONS CONTRÔLÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)
 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD
 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures D
 6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures D

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326
 RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS
 COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
 ZI LES ESTROUBLANS
 13127 VITROLLES
 Tél : 04.42.79.64.33

Défaillances mineures :
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
 6.2.10.c.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Non-conforme aux exigences AVD

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C1635
 SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays HC-706-JT (F)	Date d'immatriculation 13/03/2025	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 13/03/2025
Marque RENAULT	Désignation commerciale TRAFIC	
N° dans la série du type (VIN) VF1FL000474758037	Catégorie internationale N1	Genre CTTE
Type/CNIT ABSENT	Énergie GO	

Document(s) présent(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ
27278

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+2.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %			7 %
Forces verticales :	1228 daN		731 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	406 daN	366 daN	201 daN	195 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	406 daN	366 daN	201 daN	195 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	59 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.3 %	-0.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.9 %	-4.0 %		



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO