



N° D'IMPRIMÉ C69879976

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	12/01/2026	26059320		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD			
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	11/03/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÉMENT : S033C324				
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD				
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÉMENT : 033C1314				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation		
AV-690-MX (F)	12/05/2022	23/06/2010		
Marque	Désignation commerciale			
NISSAN	NOTE			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
SJNFDAE11U2074621	M1	VP		
Type/CNIT	Énergie			
M10NSSVP0005357	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
175365	G	AVANT	D	ARRIÈRE
	Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.7 m/km		
	Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	6 %		5 %
	Forces verticales :	813 daN		484 daN
	<b>Frein de service</b>			
	Forces de freinage :	195 daN	227 daN	153 daN
	Déséquilibre (<20%) :	15 %		4 %
	Forces de freinage (efficacité) :	195 daN	227 daN	153 daN
	Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	56 %		159 daN
	Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	18 %		
	<b>Émissions à l'échappement</b>			
	Opacité des fumées (0.52 m <sup>-1</sup> )	C2:0.12 m <sup>-1</sup> C3:0.13 m <sup>-1</sup> C4:0.15 m <sup>-1</sup>	Moyenne:0.14 m <sup>-1</sup>	
	<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.3 %	+0.8 %	
	<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.0 %	+0.0 %	