

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																					
Contrôle technique périodique	24/07/2026	26000198																																																																																																					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/03/2022 : 107469 km / 02/04/2024 : 180212 km / 13/04/2026 : 206795 km																																																																																																						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																							
23/09/2026																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contre-visite																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C326																																																																																																							
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33																																																																																																							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013C1506																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VEHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays EV-289-ZL (F)	Date d'immatriculation 23/03/2018	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 23/03/2018																																																																																																					
Marque PEUGEOT	Désignation commerciale 2008																																																																																																						
(1) N° dans la série du type (VIN) VF3CUBHYKJY044128	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																					
Type/CNIT M10PGTVP048R289	Énergie GO																																																																																																						
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																						
207066																																																																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+0.1 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>0 %</td><td></td><td></td><td>0 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>774 daN</td><td></td><td></td><td>527 daN</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Frein de service</td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>275 daN</td><td></td><td>245 daN</td><td>202 daN</td><td></td><td>193 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>11 %</td><td></td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>275 daN</td><td></td><td>245 daN</td><td>202 daN</td><td></td><td>193 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="6">70 %</td></tr><tr><td colspan="7">Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %</td></tr><tr><td colspan="7">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C1:<0.1 m-1</td><td colspan="5">C2:<0.1 m-1</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.9 % -3.0 %</td></tr><tr><td colspan="7">Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %</td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.1 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %			0 %		Forces verticales :		774 daN			527 daN		Frein de service							Forces de freinage :	275 daN		245 daN	202 daN		193 daN	Déséquilibre (<20%) :		11 %			5 %		Forces de freinage (efficacité) :	275 daN		245 daN	202 daN		193 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	70 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %							Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1					Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.9 % -3.0 %							Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.1 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		0 %			0 %																																																																																																		
Forces verticales :		774 daN			527 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	275 daN		245 daN	202 daN		193 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		11 %			5 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	275 daN		245 daN	202 daN		193 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	70 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %																																																																																																							
Émissions à l'échappement																																																																																																							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1																																																																																																					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.9 % -3.0 %																																																																																																							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %																																																																																																							