

N° D'IMPRIMÉ C70178756

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	03/07/2026	26109347					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté ARD 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	02/09/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT :	S013C326						
(9) RAISON SOCIALE :	CTA DES ESTROUBLANS						
(3) COORDONNÉES :	20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT :	013C1506						
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
EW-513-QW (F)	26/10/2023	17/04/2018					
Marque	Désignation commerciale						
RENAULT	CLIO						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF15RBJ0D60530551	M1	VP					
Type/CNIT	Énergie						
M10RENVP538K406	GO						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ							
117646							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
	G	AVANT		G	ARRIERE		D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.1 m/km					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		6 %			13 %		
Forces verticales :		837 daN			475 daN		
Frein de service							
Forces de freinage :	280 daN		279 daN	217 daN		177 daN	
Déséquilibre (<20%) :		1 %			19 %		
Forces de freinage (efficacité) :	280 daN		279 daN	217 daN		177 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 58 \%$) :	72 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 14 %							
Emissions à l'échappement							
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 % -2.7 %							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.9 % -4.0 %							