



N° D'IMPRIMÉ C 68762577

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

18/12/2025

## N° DU PROCÈS-VERBAL

25058964

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/12/2027

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : GC-701-AL (F)  
Date d'immatriculation : 23/02/2022  
Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 27/09/2021

Marque : CITROEN

Désignation commerciale : E-C4

(1) N° dans la série du type (VIN) : VR7BCZKXCME045641  
(5) Catégorie internationale : M1  
Genre : VP

Type/CNIT : M10CTRVP122W988

Énergie : EL

Document(s) présenté(s) :

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

58226

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé



## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.2 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	2 %		4 %	
Forces verticales :	910 daN		754 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	355 daN	350 daN	296 daN	284 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	2 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	355 daN	350 daN	296 daN	284 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	77 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	31 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %		-2.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.0 %		-0.6 %	